

# ブラインド・ロールスクリーン仕様書

## 1. 仕様詳細

- B1 手動ヨコ型ブラインド 簡易遮光タイプ**  
・アルミスラット25mm、遮熱スラット、スラット穴あり、ギヤ式操作、昇降テープ式、可動脱着プーリー仕様  
【立川モノコムシェイディ25 同等品】
- B2 手動ヨコ型ブラインド 高遮蔽タイプ**  
・アルミスラット25mm、遮熱スラット、スラット穴なし、ギヤ式操作、可動脱着プーリー仕様  
【立川モノコム高遮蔽25 同等品】
- R1 手動ロールスクリーン**  
・巻取りパイプ径40mm、チェーン式操作  
【立川ロールスクリーン標準タイプ チェーン式 ウィンディⅡ遮熱 同等品】

## 2. 製品リスト

階数	部屋名	NO.	W寸法	H寸法	操作位置	台数
1	事務室	B1-1	1190	1480	右	1
		B1-2	2570	1480	左	1
	談話室	B1-3	2130	1750	左	1
	トレーニング室	B2-1	2140	1750	左	1
		B2-2	2160	1750	右	1
		B2-3	3210	1750	右	1
	会議室	B2-4	3210	1750	左	1
		B2-5	2050	1750	左	1
		B2-6	2050	1750	右	1
2	階段2	R1	975	4500	右	5
			975	4500	左	1